

名称: AWM 2651 300V 105℃ FFC/RFC 排线

产品标准: UL Subject 758

额定: UL: 105℃, 300V

标准长度: 305m 或 610m

Product Name: AWM 2651 300V 105℃ FFC/RFC

Standard: UL Subject 758

Rating: 105℃, 300V

Standard Length: 305m or 610m

用途: 可在-20℃+105℃温度范围内使用, 重要电子设备, 仪器, 仪表连接用导线

Application: Internal wiring for electric or electronic equipment

- 可选项目

1. 根据要求进行加工

2. 环保要求: 符合 ROHS 标准

3. 提供证书: UL /ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书
- Optional items

1. Further processing is available


2. RoHS Compliant

3. Documents: UL/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能

Construction & Properties



表面标识: E256415  AWM 2651 XXX AWG 300V 105℃ FOSHAN JIAN QIANG ELECTRONIC & ELECTRICAL CO LTD

导体 Conductor					绝缘体 Insulation	
种类 (Type)	规格 Size	结构 Composition (No/mm)	标称截面 Section Area mm <sup>2</sup>	导体最大电阻 Max. Conductor resistance(20℃) (Ω /km)	绝缘厚度 Thickness (mm)	种类 (Type)
绞合导体 Stranded Conductor	28	7/0.12	0.08	248.00	0.28	0.92xN±0.10
	26	7/0.16	0.14	152.00		1.05xN±0.10
	22	17/0.16	0.34	62.5	0.425	1.65xN±0.10