# PVC Insulated Wire 聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC 08（RV-90）

名称：聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC 08(RV-90)

**Product Name**: PVC insulated wire 60227 IEC 08(RV-90)

产品标准：GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

**Standard**: GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

额定：70-90℃，300/500V

Rating: 70-90℃，300/500V

标准长度：500m

**Standard length:** 500m

用途：适用于交流额定电压 450/750V 及以下家用电器，小型电动工具，仪器仪表及动力照明。
Application: Internal wiring for electric or electronic equipment

可选项目
1. 根据要求进行加工
2. 环保要求：符合 ROHS 标准
3. 提供证书：3C /ROHS 证书 出厂检验报告 产品规格书

**Optional items**
1. Further processing is available
2. RoHS Compliable
3. Documents: 3C/ROHS certificates, OQC Report, Product specification report

构造与性能 Construction & Properties




表面标识：CCC 2002010105027009 GB/T5023.3-2008 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V XX ㎜² 佛山市健强电子电器有限公司。

| 导体 Conductor | | | | | 绝缘体 Insutation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 (Type) | 标称截面 Section Area (㎜²) | 结构 Composition (No/mm) | 70℃/90℃时最小绝缘电阻 Min. Insulation Resistance(70℃/90℃)（mΩ·km） | 导体最大电阻 Max. Conductor resistance(20℃)（Ω/km） | 绝缘厚度 Thickness (mm) | 外径 Overall Dia. (mm) |
| 绞合导体 Stranded Conductor | 0.5 | 28/0.15 | 0.013 | 39.00 | 0.60 | 2.30±0.10 |
| | 0.75 | 42/0.15 | 0.012 | 26.50 | | 2.45±0.10 |
| | 1.0 | 32/0.20 | 0.010 | 19.50 | | 2.60±0.10 |
| | 1.5 | 48/0.20 | 0.009 | 13.30 | 0.70 | 3.10±0.10 |
| | 2.5 | 50/0.25 | 0.009 | 7.98 | 0.80 | 3.75±0.10 |